



KİL-SAN  
KİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1  
34075 Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye



TS EN 771-1:2015 + A1:2015

250x200x250

Yatay Delikli, Taşıyıcı Olmayan,

Korunmuş Kagirde Kullanılan P Birim - Kategori II -

|           | Beyan (mm) | Tolerans |       | Aralık |    | Döşeme Yüzünün Düzlüğü (mm)                              | NPD                 |
|-----------|------------|----------|-------|--------|----|----------------------------------------------------------|---------------------|
|           |            | Sınıf    | mm    | Sınıf  | mm | Döşeme Yüzünün Düzlemsel Paralelliği (mm)                | NPD                 |
| Uzunluk   | 250        | T2       | +4/-4 | R2     | 5  | Biçim                                                    | Ekli çizimdeki gibi |
| Genişlik  | 200        | T2       | +4/-4 | R2     | 4  | Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm <sup>2</sup> )            | 2,5                 |
| Yükseklik | 250        | T2       | +4/-4 | R2     | 5  | Yükleme Yönü                                             | 250x200 mm          |
|           |            |          |       |        |    | Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği                             | S0                  |
|           |            |          |       |        |    | Yangına Tepki (Sınıf)                                    | A1                  |
|           |            |          |       |        |    | Su Buharı Geçirgenliği                                   | 5/10 Sabit          |
|           |            |          |       |        |    | Doğrudan Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı                 |                     |
|           |            |          |       |        |    | Brüt Birim Hacim Kütlesi (kg/m <sup>3</sup> )            | 500 (D1)            |
|           |            |          |       |        |    | Biçim                                                    | Ekli çizimdeki gibi |
|           |            |          |       |        |    | Isıl İletkenlik ( $\lambda_{10,Kuru}$ -Yöntem P3) (W/mK) | 0,22                |
|           |            |          |       |        |    | Donma/Çözölmeye Karşı Dayanıklılık (Sınıf)               | F0                  |
|           |            |          |       |        |    | Tehlikeli Maddeler                                       | NPD                 |
|           |            |          |       |        |    |                                                          |                     |

Performans Beyan Numarası 014

1. Ürün Kodu: 250x200x250
2. Tasarlanan Kullanımlar Yatay Delikli, Taşıyıcı Olmayan, Korunmuş Kagirde Kullanım İçin P Birim - Kategori II
3. İmalatçı KİL-SAN  
KİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1 34075 Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 212 206 52 06  
Faks: +90 212 206 52 11
4. Yetkili Temsilcisi Bulunmamaktadır
5. Sistem Sistem 4
6. Uyumlaştırılmış Standartlar TS EN 771-1 + A1:2015

8. Yukarıda tanımlanan mamul performansı, beyan edilen performans grubu ile uyumludur. Bu performans beyanı, 305/2011 sayılı AB Yönetmeliğine (EU) uygun olarak yukarıda tanımlanan imalatçının tamamen kendi sorumluluğuna verilmiştir.

İmalatçı tarafından veya imalatçı adına  
İstanbul 10.12.2020

#### 7. Beyan Edilen Performans/Performanslar

| Temel Karakteristikler                               |                                               | Performans  | Standart                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Boyutlar                                             | Uzunluk (mm)                                  | 250         | EN 771-1                          |
|                                                      | Genişlik (mm)                                 | 200         |                                   |
|                                                      | Yükseklik (mm)                                | 250         |                                   |
| Toleranslar                                          |                                               | Tm          | EN 771-1                          |
| Aralık                                               |                                               | Rm          |                                   |
| Biçim                                                | Şekil ve Özellikler                           |             | EN 771-1                          |
|                                                      | Döşeme Yüzünün Düzlüğü                        | NPD         |                                   |
|                                                      | Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Paralelliği       | NPD         |                                   |
| Basınç Dayanımı                                      | Kategori                                      | Kategori II | EN 771-1                          |
|                                                      | Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm <sup>2</sup> ) | 2,5         |                                   |
|                                                      | Yük Uygulama Yönü                             | 250x200 mm  |                                   |
| Boyut Kararlılığı                                    |                                               | NPD         | TS EN 998-2<br>EK-C (Sabit Değer) |
| Bağ Dayanımı                                         |                                               | NPD         |                                   |
| Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği                         |                                               | S0          | EN 771-1                          |
| Yangına Tepki                                        |                                               | A1          | EN 13501-1                        |
| Su Emme                                              |                                               | NPD         | EN 771-1                          |
| Su Buharı Geçirgenliği                               |                                               | 5/10        | EN 1745                           |
| Brüt Birim Hacim Kütlesi                             |                                               | 500(D1)     | EN 771-1                          |
| Isıl Direnç - $\lambda_{10,Kuru}$ (W/mK - Yöntem P3) |                                               | 0,22        | EN 1745                           |
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi                         |                                               | 1700 (D1)   | EN 771-1                          |
| Donma/Çözölmeye Karşı Direnç (Kategori)              |                                               | F0          | EN 771-1                          |
| Tehlikeli Maddeler                                   |                                               | NPD         | EN 771-1                          |