


TERMOKİL®


TÜRKİYE'NİN YENİ ISI YALITIM TUĞLASI



TERMOKİL15




TERMOKİL20




TERMOKİL25

TERMOKİL®

- Korunmuş Kagir Birimde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış
- Düşey Delikli Tuğla
- TS EN 771-1'e Uygun



Yüksek ısı ve ses yalıtım özelliğine sahip, taşıyıcı olmayan dış duvarlar için tasarlanmış, düşey delikli tuğla.

**TERMOKİL 15****TERMOKİL 20****TERMOKİL 25**

Ürün Özellikleri

Sıvasız Duvar Kalınlığı	15	20 cm	25 cm
UzunlukxGenişlikxYükseklik	250x150x235	250x200x235 mm	250x250x235 mm
Tuğla İhtiyacı	16 Adet/m ²	16 Adet/m ²	16 Adet/m ²
Brüt Birim Hacim Kütlesi	740 Kg/m ³ (D1)	690 Kg/m ³ (D1)	650 Kg/m ³
Yangın Özellikleri	TS EN 13505-1'e Göre A1		
Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği	S0		
Mekanik Özellikler			
Basınç Mukavemeti	3,0 N/mm ²	3,0 N/mm ²	3,0 N/mm ²
Termal Özellikler			
λ _{10,Kuru}	0,15 W/mK	0,13 W/mK	0,12 W/mK
Ses Yalıtım Özellikleri			
Rw	43,0 dB	45,0 dB	47,0 dB



Maksimum ısı izolasyonu sağlanması için özel olarak tasarlanmış kullanıma hazır Termokil İzo Tuğla Örgü Harcı ile kullanılması tavsiye edilir.